

GSF / GSF-V

Fusibles Électroniques / Verre

FUSIBLES MIDGET, MINIATURES & POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

FM

GSF / GSF-V

- Corps en céramique
- Action temporisée
- 5 mm x 20 mm
- Sorties axiales de 1-1/2" en option

1/4A à 8/10A, 250VCA

1A à 6-3/10A, 250VCA,
Approbation SEMKO et VDE

1/4A à 10A, 250VCA, Reconnu
UL & CSA

Normes CEI-127-2 Feuillelet 5*



AMPÉRAGES NOMINAUX

Numéros de catalogue	Numéros de cat. Sorties axiales	Ampérage	Tension	C.I.
GSF1/4	GSF-V1/4	1/4A	250V	1
GSF315/1000	GSF-V315/1000	315/1000A	250V	1
GSF4/10	GSF-V4/10	4/10A	250V	1
GSF1/2	GSF-V1/2	1/2A	250V	1
GSF630/1000	GSF-V630/1000	630/1000A	250V	1
GSF8/10	GSF-V8/10	8/10A	250V	1
GSF1	GSF-V1	1A	250V	1
GSF1-1/4	GSF-V1-1/4	1-1/4A	250V	1
GSF1-6/10	GSF-V1-6/10	1-6/10A	250V	1
GSF2	GSF-V2	2A	250V	1
GSF2-1/2	GSF-V2-1/2	2-1/2A	250V	1
GSF3-15/100	GSF-V3-15/100	3-15/100A	250V	1
GSF4	GSF-V4	4A	250V	1
GSF5	GSF-V5	5A	250V	1
GSF6-3/10	GSF-V6-3/10	6-3/10A	250V	1
GSF8	GSF-V8	8A	250V	1
GSF10	GSF-V10	10A	250V	1

1. 250VCA @ 1500A C.I.

* Les normes CEI pour les fusibles de 5x20 mm n'incluent pas les calibres supérieurs à 6,3 ampères.